Контрольный экземпляр

УТВЕРЖДАЮ
Директор по новым технологиям
ООО «ЛТК «Свободный сокол»
_____ А.В. Минченков
«27» 08 2026 г.

Части соединительные литые из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для систем искусственного оснежения горнолыжных курортов

Технические условия
ТУ 24.51.30-083-90910065-2025

Изменение № 1

Держатель подлинника – ООО «ЛТК «Свободный сокол»

Дата введения с 28.08.2026

РАЗРАБОТАНЫ

Заместитель директора по новым технологиям по труболитейному производству
ООО «ЛТК «Свободный сокол»
_____ А.А. Халяпин
«26» 08 2026 г.

Директор по качеству
ООО «ЛТК «Свободный сокол»
_____ Н.А. Костюхин
«26» 08 2026 г.

1. В разделе 12 заменить таблицу 12.1 на:

Условный проход, DN	D	DE	S	S1	*l*	*l1**	*h*	*b*
100	192	$118^{+1,0}_{-2,8}$	$8,4^{-2,4}$	$3^{+2,0}_{-1,0}$	91	135 135	$5,0^{+0,5}_{-1,0}$	$8^{\pm 2}$
125	225	$144^{+1,0}_{-2,8}$	$8,8^{-2,4}$	$3^{+2,0}_{-1,0}$	95	139 143	$5,0^{+0,5}_{-1,0}$	$8^{\pm 2}$
150	250	$170^{+1,0}_{-2,9}$	$9,1^{-2,5}$	$3^{+2,0}_{-1,0}$	101	144 150	$5,0^{+0,5}_{-1,0}$	$8^{\pm 2}$
200	310	$222^{+1,0}_{-3,0}$	$9,8^{-2,5}$	$3^{+2,0}_{-1,0}$	106	155 160	$5,0^{+0,5}_{-1,0}$	$9^{\pm 2}$
250	370	$274^{+1,0}_{-3,1}$	$10,5^{-2,6}$	$3^{+2,0}_{-1,0}$	106	165 165	$5,0^{+0,5}_{-1,0}$	$9^{\pm 2}$
300	422	$326^{+1,0}_{-3,3}$	$11,2^{-2,6}$	$3^{+2,0}_{-1,0}$	106	175 170	$5,0^{+0,5}_{-1,0}$	$9^{\pm 2}$
* - В графе *l1* верхние цифры – длина раструба под уплотнительное резиновое кольцо типа «TYTON», нижние цифры – под уплотнительное резиновое кольцо типа «ВРС».								